

Serie BlueCore

НОВИ

C&I Indoor Storage Battery



Сигурна
Надеждна



Лесен
Монтаж



Висока
Ефективност



Разширяема
система



90%
DOD

- Капацитет до 261.17 kWh
- Разреждане до 90%
- Подов монтаж
- Лесно инсталиране
- Интелигентно вентилирано охлаждане
- Степен на защита IP21
- Високо напрежение и висока ефективност
- Съвместима с KAC50DP2, KAC125DP2



Модел	BC-PACK-20.1-20S-157A
Технически Параметри	
Тип батерия	LFP (LiFePO4)
Марка клетки	EVE
Номинален капацитет	20.09 kWh
Номинално напрежение	64 V
Работен диапазон	57 ~ 72 V
Коефициент заряд/разряд	0.5 C
Стандартен ток заряд/разряд	157 A / 157 A
Дълбочина на разряд	90%
Свързване модули	3 – 13 (макс. 13 последователно)
Общ капацитет	60.27 ~ 261.17 kWh
Общи параметри	
Размери (Ш x В x Д)	554 x 290 x 970 mm
Тегло	< 180 kg
Монтаж	Вътрешен
IP защита	IP21
Антикорозионен клас	C2
Влажност	0 ~ 95% (без конденз)
Работна Температура	Заряд: 0–50°C; Разряд: -20–50°C
Макс. надморска височина	≤ 3000 m (>2000 m дерейтинг)
Комуникация	Etherne / CAN / RS485
Комуникационни протоколи	CAN / TCP
Охлаждане	Интелигентно вентилаторно
Гаранция	5-годишна гаранция за продукта, 10-годишна гаранция за експлоатационните характеристики

HV Кутия	BC-SG-360	BC-SG-936
Технически параметри		
Размери (Ш x В x Д)	554 x 290 x 970 mm	
Тегло	80 kg	
Макс. ток на зареждане/разреждане	157 A	
Диапазон измерване	-157 ~ 157 A	
Влажност	0 ~ 95% (без кондензација)	
Работна Температура	-25 ~ 55°C	
IP защита	IP21	
Монтаж	Вътрешен	
Охлаждане	Естествено охлаждане	
Дисплей	LCD	
Комуникационен интерфејс	CAN; RS-485; Ethernet	
Свързване модули	3 ~ 5	6 ~ 13
Диапазон на номиналното напрежение	171 ~ 360 V	342 ~ 936 V