

GreenFlow AC Charger (Coming Soon)

Tek Fazlı (7kW) / Üç Fazlı (11 / 22 kW) / Duvara monte

Kullanıcı Dostu Deneyim

- ▶ RFID Kartı veya Akıllı Mobil APP ile Şarj Başlatma/Durdurma
- ▶ OTA Güncellemeleri

Güvenli ve Sağlam

- ▶ Dış Mekan Ortamına Uygun
- ▶ Gömülü RCD

Akıllı Şarj

- ▶ Planlanmış ön Ayarlı Şarj
- ▶ Çoğu EV ile Uyumludur



MODEL	CAS7	CAT11	CAT22
Giriş Kabloları	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Nominal Güç	7 kW	11 kW	22 kW
Nominal Giriş Voltajı	230 Vac ± %15	380 Vac ± %15	380 Vac ± %15
Nominal Akım	32 A	16 A	32 A
Boyutlar (G x Y x D)	216 x 268 x 105 mm		
Malzeme	PC + ASA		
Frekans	50 Hz ~ 60 Hz		
Renk	Beyaz + Gri		
Kablo Uzunluğu	5 m		
Konektör	Tip 2		
Ölçüm	Araç Üstü Ölçüm		
LED	RGB LED		
RFID Kart Okuyucu	Mifare ISO / IEC14443 Tip A		
Aktivasyon Yöntemi	Tak ve Çalıştır ve RFID Kart ve App		
App Fonksiyonu	Uzaktan başlatma ve durdurma, Programlı Şarj, Gerçek Zamanlı İzleme, Veri Ekranı, Güç Ayarlama		
Veri Toplayıcı	Yerleşik Anten		
Wi-Fi+Bluetooth	Standart		
RCD	6 mA DC + 30 mA Tip A		
IP Derecelendirmesi	IP65		
IK Derecelendirmesi	IK10		
Sertifikalar	CE (devam ediyor) UKCA (planlama)		
EMC	B Sınıfı		
IEC Standardı	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021		
Güvenlik	Aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, kısa devre koruması, topraklama koruması, aşırı sıcaklık koruması, yıldırım koruması		
Garanti	2 Yıl		
Sıcaklık	-30°C ~ +50°C		
Çalışma Nemi	%5 ~ %95		
Çalışma Yüksekliği	< 2000 m		