

GreenFlow Chargeur AC

Monophasé / Installation murale / 7 kW

Expérience utilisateur intuitive

- ▶ Démarrage/arrêt de la recharge par carte RFID ou application mobile
- ▶ Mises à jour logicielles à distance (OTA)

Borne sécurisée et robuste

- ▶ Conçue pour une installation en extérieur
- ▶ Dispositif à courant résiduel intégré (DDR)

Recharge intelligente

- ▶ Programmation de la recharge
- ▶ Compatible avec la plupart des véhicules électriques



Modèle	CAS7
Informations sur le produit	
Câblage d'entrée	1P+N+PE
Puissance nominale	7 kW
Tension d'entrée nominale	230 V AC ±15%
Courant nominal	32 A
Mode de charge	Mode 3
Type de réseau	TT, TN
Type de connecteur	IEC 62196 Type 2 Plug, 5 m
Protection	L'équipement intègre les protections suivantes : contre les surtensions et les sous-tensions, contre les courts-circuits, de mise à la terre, contre les surtempératures et contre la foudre (parafoudre).
Dimensions (L x H x P)	216 x 268 x 105 mm
Fréquence	50 ~ 60 Hz
RCD	6 mA DC + 30 mA Type A
Compteur	Mesure Intégrée
Lecteur de carte	Mifare ISO / IEC14443 Type A
Caractéristiques générales	
Méthode d'activation	Plug n' Charge & RFID Card & App
Fonctions de l'application	Démarrage/arrêt à distance, Programmation de la recharge, Surveillance en temps réel, Affichage des données, Réglage de la puissance
Altitude d'exploitation	< 2000 m
Température de fonctionnement	-30°C ~ +50°C
Température de stockage	-40°C ~ +50°C
Humidité de fonctionnement	5% ~ 95%
Communication	WIFI + Bluetooth
LED	RGB LED
Classe de protection IP	IP65
Classe de protection IK	IK10
Certification	CE
Compatibilité électromagnétique (CEM)	Class B
Norme IEC	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021
Garantie	2 Ans