



EMS01D

Boîte de communication EMS de niveau secondaire



Double alimentation,
220 VCA et 24 VCC pour une fiabilité accrue



Jusqu'à 20 portails disponibles pour les
interfaces de communication



Prise en charge de la contrôle à distance via
Ethernet / WiFi / 4G, et de la contrôle locale
via une page web



Diverses interfaces accessibles, y
compris DI / DO, USB, SD, RS-485



Conception extérieure IP65

MODÈLE	EMS01D
Communication descendante (Southbound)	
Méthode de communication descendante avec le système EMS	Ethernet (Electrical)
Nombre maximal de systèmes EMS en communication descendante	20
Distance maximale de la communication descendante	100 m
Paramètres du port Ethernet	10 / 100 Mbps Adaptive
Communication ascendante (Northbound)	
Méthode de communication ascendante (par défaut)	Ethernet (Électrique / Fibre optique)
Méthode de communication ascendante (en option)	WLAN / 4G
Affichage local	Interface Web intégrée
Voyants lumineux	Alimentation, Fonctionnement, Défaut + État Ethernet
Paramètres des ports	
Nombre d'interfaces RS-485	7
Interface USB	1 port USB2.0
Interface SD	1
Interface de détection d'entrée numérique	8
Interface de contrôle de sortie numérique	4, NO + NC
Voyants lumineux	Alimentation, Fonctionnement, Défaut + État Ethernet
Paramètres environnementaux	
Plage de température de fonctionnement	-30°C ~ +55°C
Plage de température de stockage	-40°C ~ +70°C
Humidité relative de fonctionnement	5% ~ 95% (Pas de condensation)
Paramètres électriques	
Alimentation électrique	Alimentation redondante CC / AC
Plage de tension d'alimentation AC	90 ~ 264 Vac
Plage de tension d'alimentation DC	13 ~ 36 Vdc
Consommation électrique en veille	< 40 W
Paramètres mécaniques	
Méthode d'exploitation et de maintenance	Accès par panneau avant
Dimensions (L × H × P)	560 x 600 x 300 mm
Poids	35 kg
Degré de protection IP	IP65
Méthode d'installation	Montage mural / sur support / au sol
Certifications et normes	EN55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, ETSI EN 301511, ETSI EN 301489, ETSI EN 300328, ETSI EN 300906, EN 62368-1, EN 50665, EN 62311

