



EMS01D

Коробка зв'язку EMS другого рівня



Подвійне джерело живлення,
220 В змінного струму та 24 В постійного струму
для більшої надійності



До 20 порталів доступні для інтерфейсів
південного напрямку



Підтримка віддаленого моніторингу через
Ethernet / WiFi / 4G та локальний моніторинг
через веб-сторінку



Різні доступні інтерфейси, включаючи
DI / DO,
USB, SD, RS-485



Конструкція для зовнішнього використання IP65

МОДЕЛЬ	EMS01D
Комунікація в південному напрямку	
Методнизхідної EMS-комунікації	Ethernet (електричний)
Максимальна кількість підключень EMS	20
Максимальна відстань низхідної комунікації	100 m
Параметри порту Ethernet	10/100 Мбіт/с, адаптивний
Північна комунікація	
Методвисхідноїкомунікації (за замовчуванням)	Ethernet (електричний / оптичний кабель)
Методвисхідноїкомунікації (опційно)	WLAN / 4G
Локальний дисплей	Вбудований веб
Світлодіодні індикатори	Індикатори живлення, роботи, несправності + стану Ethernet
Параметри порту	
Кількість інтерфейсів RS-485	7
Інтерфейс USB	1 з USB2.0
Інтерфейс SD	1
Інтерфейс цифрових входів	8
Інтерфейс керування цифровими виходами	4, NO + NC
Індикаторні лампи	Індикатори живлення, роботи, несправності + стану Ethernet
Параметри навколишнього середовища	
Діапазон робочих температур	-30°C ~ +55°C
Діапазон температур зберігання	-40°C ~ +70°C
Відносна вологість під час експлуатації	5% ~ 95% (без конденсації)
Електричні параметри	
Джерело живлення	Двоканальне джерело живлення постійного/змінного струму
Діапазон напруги живлення змінного струму	90 ~ 264 В змінного струму
Діапазон напруги джерела живлення постійного струму	13 ~ 36 В постійного струму
Споживання енергії в режимі очікування	< 40 Вт
Механічні параметри	
Метод експлуатації та технічного обслуговування	Доступ до передньої панелі
Розміри (Ш x В x Г)	560 x 600 x 300 мм
Вага	35 кг
Ступінь захисту IP	IP65
Спосіб установки	Настінне / Кронштейн / Підлогове кріплення
Сертифікація та стандарти	EN55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, ETSI EN 301511, ETSI EN 301489, ETSI EN 300328, ETSI EN 300906, EN 62368-1, EN 50665, EN 62311

