



Stick Logger

LSW-5 / LSE-4W / LS4G-4



Contrôle à distance



Mise à jour à distance



Branchez et utilisez



7/24 Surveillance

L'enregistreur (stick logger) permet une surveillance à long terme et efficace du système solaire et énergétique en collectant les données de fonctionnement et de production d'énergie de l'onduleur. La plateforme cloud offre un support de données robuste, tandis que les données collectées sont envoyées vers la plateforme de surveillance via différentes interfaces, telles que le WiFi, l'Ethernet, la 4G et autres. Les données système en temps réel et historiques sont affichées sous forme de graphiques clairs et intuitifs, permettant aux utilisateurs de surveiller le système à tout moment et en tout lieu.

Modèle	LSW-5		LSE-4W	LS4G-4
Paramètres sans fil				
Mode de communication à distance	WiFi	Ethernet / WIFI		4G
Nombre d'onduleurs connectables	1			
Intervalle de transmission des données	Default: 5 mins (1 ~ 15 mins en option)			
Interface externe	N / A	RJ45	Micro SIM card slot	
Paramètres matériels				
Tension de service	DC 5 V ~ DC 12 V			
Puissance consommée en service	1.5 W	1.5 W	3.5 W	
Indicateur lumineux (LED)	Un indicateur connecté à l'onduleur			
	Un indicateur connecté au routeur			
	Un témoin lumineux de pulsation			
Mémoire / Capacité de stockage des données	Default: 8 MByte Flash	Default: 4 MByte Flash	Default: 8 MByte Flash	
Température en fonctionnement	-30°C ~ +70°C			
Humidité en fonctionnement	Humidité relative: 10% ~ 90%, Absence de condensation			
Température de stockage	-45°C ~ +90°C			
Humidité de stockage	< 40%			
Degré de protection (IP)	IP65			
Jeu d'instructions AT et paramètres logiciels				
Débit de communication série	Par défaut : 9600 bps (1200 à 115200 bps facultatif)			
Configuration	Jeu d'instructions AT+			
	Configuration par interface web locale / Serveur distant			
	Bluetooth			
Mise à jour du microprogramme (Firmware)	Mise à jour par web local ; Mise à jour à distance			
Mode de fonctionnement	AP+STA			
Autres fonctions	Contrôle en temps réel, Reprise des données			

*Il est recommandé d'utiliser l'enregistreur en forme de clé (WiFi) pour les systèmes résidentiels. L'enregistreur en forme de clé (Ethernet / 4G) est une option
.*L'enregistreur de données 4G ne peut être utilisé qu'en Europe. Veuillez contacter l'équipe KSTAR pour connaître les pays spécifiques disponibles.